

PW41 - SUPER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

Kollektion: Kapselgehörschützer

Kollektion: Gehörschutz

Materialien: HIPS (High Impact Polystyrene), Mesh mit PU-Schaum, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl

Umkarton: 48

Produktinformation

Sehr leichter Gehörschutz für längere Einsatzzeiten. Die dual einstellbaren Befestigungstifte erlauben vielerlei Einstellungen und sorgen für einen perfekten Sitz. Faltbar in Handgröße.

Kapselgehörschützer

Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschiedenen Geräuschkämmungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Normen

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Funktionen

- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- SNR 30dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- CE-CAT III

PW41 - SUPER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

statistische Warennummer: 3926909790

Prüfinstitut

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Zertifikat Nr.: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Red	48.0	40.0	60.0	0.2450	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB					H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER