

# 6720W // WINTER CUT C

## PSA Risikokategorie II



Sehr gutes Tastempfinden  
Sehr guter Trocken- und Nassgriff  
Sehr rutschfest

## 7 GAUGE



LA

## 6720W // WINTER CUT C

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Material:</b>           | TAEKI-Spezialgarn, neongelb |
| <b>Beschichtung:</b>       | Latexschaum, schwarz        |
| <b>Größe(n):</b>           | 8-11                        |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 60 Paar                     |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 407, EN 511      |

NITRAS WINTER CUT C, Schutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 4010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, Schutz gegen niedrige Temperaturen, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

7  
GAUGE


LA

| Größe          | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbleitsystem |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Kältebereich

### Vorteile

- + Sehr gutes Tastempfinden
- + Sehr guter Trocken- und Nassgriff
- + Sehr rutschfest



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>2443C  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 2            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | 4            |
|                                                                                             | Weiterreisskraft                      | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 3            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | C            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
| EN 511:2006                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1X  | Konvektive Kälte                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktkälte                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Wasserdichtheit                       | 1               | X            |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                          | Farbe    |
|------------------------|-----------------------------------|----------|
| Handinnenfläche        | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz  |
| Zeigefinger und Daumen | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz  |
| Handrücken             | TAEKI-Spezialgarn                 | neongelb |
| Fingerspitzen          | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz  |
| Stulpe / Strickbund    | TAEKI-Spezialgarn                 | neongelb |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 8     | 4059904104921 | 4059904104938 | 0,68 m    | 0,29 m     | 0,32 m   | 7,75 kg      | 16                    |
| 9     | 4059904031647 | 4059904000063 | 0,68 m    | 0,29 m     | 0,33 m   | 8,18 kg      | 16                    |
| 10    | 4059904031654 | 4059904000070 | 0,67 m    | 0,31 m     | 0,33 m   | 9,03 kg      | 16                    |
| 11    | 4059904104945 | 4059904104952 | 0,69 m    | 0,33 m     | 0,32 m   | 9,66 kg      | 16                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China