

P211 - Geformte FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10)

Kollektion: Einwegmaske FFP2

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polyester, heißluftgezogenes Polypropylen, Polypropylen, Gummi

Umkarton: 16

Produktinformation

Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer metallfreien FFP2-Atemschutzmaske mit geformten Ventilen. Mit geringem Atemwiderstand und weichem Nasenschaum ist er ergonomisch geformt und passt sich den meisten Gesichtsformen an. Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Abnehmen der Maske, während das leistungsstarke Ausatemungsventil Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske effizient reduziert. Dolomite Clogging wurde für maximalen Atemkomfort getestet und ist die perfekte Wahl für Ihre Atemwegsbedürfnisse.

Einwegmaske FFP2

Einwegmaske FFP2, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit durchschnittlicher Toxizität. Minimal Filtration 94%. Schützt bis zu 10 mal das TLV (Assigned Protection Factor für FFP2 Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Putz, Kunststoff / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

Einwegmasken

Unsere Marke Biztex® garantiert außergewöhnliche Qualität und Leistung für unser gesamtes Sortiment an Einwegmasken. Das umfangreiche Biztex®-Sortiment bietet ein hohes Maß an Schutz und Qualität und schützt den Träger vor zahlreichen Risiken am Arbeitsplatz, darunter flüssige Chemikalien, statische Elektrizität, trockene Partikel und radioaktive Kontamination. Das komplette Biztex®-Sortiment umfasst Einwegmasken und Schutzanzüge mit begrenzter Lebensdauer.

Normen

EN 149 FFP2 (NR D)



Funktionen

- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen
- 100 % metallfrei
- Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- CE-CAT III
- Neues Modell
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P211 - Geformte FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil (Pk10)
statistische Warennummer: 6307909311

Prüfinstitut

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P211WHR	White	58.0	31.0	35.0	0.1950	0.0629	5036108444533	15036108931672