

PS47 - Endurance Warnschutz

Kapselgehörschutz Clip-On

Kollektion: Kapselgehörschützer

Kollektion: Gehörschutz

Materialien: ABS, Polystyren, Mono PU, rostfreier Stahl

Umkarton: 20

Produktinformation

In Warnschutzfarbe. Einfach zu befestigen und mit den Helmen PS53, PS54, PW54, PS55, PW55, PV60, PV64, PV50, PV54, PS51 kompatibel. Warnung: Die Dämpfungsleistung variiert je nach Helmstil, mit dem sie verwendet werden.

Kapselgehörschützer

Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschiedenen Geräuschkämpfungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Normen

EN 352-3 (SNR 27dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)



Funktionen

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- CE-CAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS47 - Endurance Warnschutz Kapselgehörschutz Clip-On **statistische Warennummer: 3926909790**

Prüfinstitut

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Zertifikat Nr.: 2754/1246/159/06/18/0330

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS47YER	Yellow	62.0	39.0	50.0	0.2920	0.1209	5036108276110	15036108766205

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9
D Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2
SNR 25dB H:28dB M: 23dB L: 14dB								

PW47/ PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3
SNR 27dB H:29dB M: 25dB L: 16dB								

PW47/ PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PS51)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8
C Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6
D Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2
SNR 24dB H:26dB M: 23dB L: 15dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION- ANSI S.19-1974

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

PW47/PS47		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB							
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PS47YER