

### EP02 - PU-Schaum Gehörschutzstöpsel (200 Paar)

**Kollektion:** Gehörschutzstöpsel

**Kollektion:** Gehörschutz

**Materialien:** Mesh mit PU-Schaum

**Umkarton:** 10

#### Produktinformation

PU-Schaum Einweg-Ohrstöpsel aus weichem und langlebigem Schaumstoff. Einfach einzusetzen und zu entfernen. Ausgezeichnete Dämpfung und eine bequeme Passform für lange Nutzungszeiten. Jedes Paar wird in einem individuellen Hygienepolybeutel mit passenden Anleitungen geliefert.



#### Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

#### Normen

EN 352-2 (SNR 33dB)

ANSI S3.19 (NRR 32dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

#### Funktionen

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Geliefert in praktischer Spenderbox
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Die Verkaufseinheit beträgt 200 Paar
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- CE-CAT III



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### EP02 - PU-Schaum Gehörschutzstöpsel (200 Paar) statistische Warennummer: 3926909790

#### Prüfinstitut

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Zertifikat Nr.: 2754/1246/159/06/18/0288

SATRA Technology Centre Ltd (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr.: )

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

#### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | DUN14          |
|---------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| EP02ORR | Orange | 60.0 | 35.0 | 33.0 | 0.4580     | 0.0693                 | 5036108171941 | 15036108622365 |

## PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

### EP02/EP08/EP30

| <b>A</b> | <b>Frequency (Hz)</b>   | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>8000</b> |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B</b> | Means Attenuation (dB)  | 36.5       | 34.2       | 39.1       | 37.8        | 39.6        | 44.9        | 46.2        |
| <b>C</b> | Standard Deviation (dB) | 4.7        | 4.5        | 4.8        | 5.8         | 4.0         | 6.4         | 6.2         |
| <b>D</b> | Assumed Protection (dB) | 31.7       | 29.7       | 34.2       | 32.0        | 35.5        | 38.5        | 40.1        |

**SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB**

## PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

*Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA*

### EP02/EP08

| <b>A</b> | <b>Frequency (Hz)</b>   | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>3150</b> | <b>4000</b> | <b>6300</b> | <b>8000</b> |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B</b> | Means Attenuation (dB)  | 39.8       | 40.4       | 42.6       | 40.3        | 39.1        | 45.2        | 45.7        | 48.3        | 47.4        |
| <b>C</b> | Standard Deviation (dB) | 3.0        | 3.9        | 2.9        | 3.6         | 3.7         | 3.0         | 2.5         | 4.9         | 3.7         |

**NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB**

EP02ORR