



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

RECHTLICHE DATEN:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

KONTAKTE:
WEBSITE: www.u-power.it/de
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

DATENBLATT

PRODUKTFOTO

ZEILE

TECHNOLOGIEN

RV20144 BRADLEY ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
SCHUHTYP "A"
GRÖSSEN 35-48
Test durchgeführt mit Größe 42 - GEWICHT
Kg 0,915



BEZEICHNUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN-ISO-STANDARD

WERT

Das Modell **Bradley** mit **atmungsaktivem Obermaterial aus Nylon** und **abriebfestem Überkappenschutz** ist ein **superleichter Sicherheitsschuh**.

Die **innovative Sohle** aus einer PU-Mischung der neuen Generation, die besonders leicht ist, und das neue **durchtrittssichere System** reduzieren das Gesamtgewicht dieser **leichten Sicherheitsschuhe** erheblich und garantieren gleichzeitig maximalen Halt und Schutz für die Fußsohle.

Die **AirToe Aluminium-Zehenkappe**, trägt ebenfalls zur Leichtigkeit des Schuhs bei und macht die Red Leve-Linie zu den **leichtesten Sicherheitsschuhen** der U-Power-Reihe.

Sicherheitsschuhe für Damen und Herren mit rutschfesten, abriebfesten, ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz, ideal für **Arbeiter, Lagerarist, Transport und Logistik, Tischler und Handwerker** im Allgemeinen.

Und natürlich sorgen das **WingTex-Lufttunnelfutter** und die **antibakterielle** und atmungsaktive **U-Power Original Einlegesohle in leichten Polyurethan-Gemischen**, die sich der Fußform anpasst, für lang anhaltenden Komfort und Wohlbefinden.

SICHERHEITSKAPPE "AirToe Aluminium"

Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm
Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm

EINLEGESOHLE "Save & Flex Air"

Stichfestigkeit N

ELEKTRISCHE WIDERSTANDSKATEGORIE VON SCHUHEN

DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'

Wasseraufnahme nach 60'
Wasser übertragen nach 60'
Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm² h)
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm²

INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS

Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm² h)
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm²
Abriebfestigkeit bei DRY-Zyklen
Abriebfestigkeit von WET-Zyklen

EINLEGESOHLE

Abriebfestigkeit

SOHLE TRAGEN

Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm³
Biegefestigkeit mm
Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (% Volumenänderung)
Energieabsorption der Ferse J

RUTSCHFESTIGKEIT

Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Spitze nach hinten 7°)
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Spitze nach hinten 7°)

20345:2022

ERGEBNIS

≥ 14

18,0

≥ 14

18,5

≥ 1100

Konform

< 10⁹ Ω

Konform

≤ 30%

Unzutreffend

≤ 0,2 gr

Unzutreffend

≥ 0,8

6,4

≥ 15

54,1

≥ 2

96,3

≥ 20

770,5

25.600 zyklen

Konform

12.800 zyklen

Konform

≥ 400 zyklen

Kein Schaden

≤ 150

37

≤ 4

0,8

≥ 3

4,1

≤ 12

2,1

≥ 20

33

≥ 0,31

0,41

≥ 0,36

0,42

≥ 0,19

0,30

≥ 0,22

0,27