cemex forte

Industriestrasse 3 | CH-9602 Bazenheid | Telefon +41 (0)71 931 70 30 | Fax +41 (0)71 931 44 54 | www.pramol.com

Zementschleier-Entferner





Kraftvoller, saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleier und Kalk-Ablagerungen.



Anwendung

- 1:1 mit Wasser verdünnen. Bei hartnäckiger Verschmutzung pur anwenden.
- Belag gut einwässern, damit der Fugenbereich genug gewässert ist.
- Lösung anlegen (nur kleine Flächen), wirken lassen.
- Durch maschinelles Scheuern oder das Bearbeiten mit einer Bürste von Hand wird die Reinigungswirkung oder -geschwindigkeit erhöht.
- Die Schmutzflotte absaugen oder aufziehen.
- Mit viel Wasser nachspülen. Absaugen oder mit Lappen aufnehmen.

Besondere Hinweise:

Grundsätzlich prüfen, ob das Material säurefest und farbecht ist. Wenn durch das Aufbringen der Säurelösung auf eine saubere Fliese Aufbrausen, Farbveränderungen oder Glanzeinbusse auftreten, ist das Material für die Behandlung nicht geeignet.

Insbesondere nicht verwenden auf Kalkstein (z.B. Terrazzo, Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor).

cemex forte

Zementschleier-Entferner



220 DT/2pr

Anwendungsbereich	Verarbeitung	Gebinde	Art. Nr.	pH-Werte	Dosierung
		1 Liter 10 Liter	13875.00101 13875.00110	Konzentriert 0.5 Anwenderlösung 1.0	1:1 mit Wasser verdünnen oder pur

PRAMOL-CHEMIE AG

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid

☎ +41 (0)71 931 70 30
www.pramol.com